


**型號 7150F 大小頭 (溝槽 X 內牙)**  
**7150M 大小頭 (溝槽 X 外牙)**  
**55 轉接頭 (溝槽 X 外牙)**

秀而久溝槽式零件以球墨鑄鐵製造而成，材質符合 ASTM A536 Gr. 65-45-12 或 ASTM A395 Gr. 65-45-15，C-E 尺寸依工廠規格為標準。



秀而久標準零件的額定壓力值與型號 7707 接頭壓力值一致。


**7150F**
**7150M**
**55**


關於防火產品額定壓力等級的列名，認證等詳細內容，請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 [www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com) 或洽秀而久業務代表。

**型號 7150F 大小頭 (溝槽 X 內牙)**  
**7150M 大小頭 (溝槽 X 外牙)**

秀而久型號 7150F 及 7150M 大小頭可直接連結溝槽式及牙口式管路，取代較昂貴的鍛鋼大小頭。



保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
[www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

**型號 7150F 大小頭 (溝槽 X 內牙) / 型號 7150M 大小頭 (溝槽 X 外牙)**


標稱尺寸 溝槽 X 牙口	管外徑	7150F		7150M		標稱尺寸 溝槽 X 牙口	管外徑	7150F		7150M	
		L	單重	L	單重			L	單重	L	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤
1½ x 1 40 x 25	1.900 x 1.315 48.3 x 33.4	2.5 63.5	0.60 0.27	2.5 63.5	0.53 0.24	80 x 76.1mm	3.500 x 3.000 88.9 x 76.1	2.5 63.5	2.20 1.00	2.5 63.5	2.20 1.00
2 x 1 50 x 25	2.375 x 1.315 60.3 x 33.4	2.5 63.5	0.92 0.42	2.5 63.5	0.88 0.40	4 x 1¼ 100 x 32	4.500 x 1.660 114.3 x 42.2	3 76.1	2.33 1.06	3 76.1	2.19 0.99
2 x 1¼ 50 x 32	2.375 x 1.660 60.3 x 42.2	2.5 63.5	1.01 0.46	2.5 63.5	0.70 0.32	4 x 1½ 100 x 40	4.500 x 1.900 114.3 x 48.3	3 76.1	2.05 0.93	3 76.1	2.05 0.93
2 x 1½ 50 x 40	2.375 x 1.900 60.3 x 48.3	2.5 63.5	0.95 0.43	2.5 63.5	1.04 0.47	4 x 2 100 x 50	4.500 x 2.375 114.3 x 60.3	3 76.1	2.29 1.03	3 76.1	2.31 1.05
2½ x 1 65 x 25	2.875 x 1.315 73.0 x 33.4	2.5 63.5	1.21 0.55	2.5 63.5	0.88 0.40	4 x 2½ 100 x 65	4.500 x 2.875 114.3 x 73.0	3 76.1	2.25 1.02	3 76.1	2.05 0.93
25 x 76.1mm	3.000 x 1.315 76.1 x 33.4	2.5 63.5	1.21 0.55	2.5 63.5	1.64 0.75	4 x 2½ 100 x 65	4.500 x 3.000 114.3 x 76.1	3 76.1	2.25 1.02	3 76.1	2.05 0.93

**型號 7150F 大小頭 (溝槽 X 內牙) / 型號 7150M 大小頭 (溝槽 X 外牙)**

標稱尺寸 溝槽 X 牙口	管外徑	7150F		7150M		標稱尺寸 溝槽 X 牙口	管外徑	7150F		7150M	
		L	單重	L	單重			L	單重	L	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤	英吋 公釐	英磅 公斤
2½ x 1¼ 65 x 32	2.875 x 1.660 73.0 x 42.2	2.5 63.5	1.17 0.53	2.5 63.5	1.59 0.72	5 x 1½ 125 x 40	5.563 x 1.900 141.3 x 48.3	3.5 88.9	3.94 1.79	3.5 88.9	2.05 0.93
32 x 76.1mm	3.000 x 1.660 76.1 x 42.2	2.5 63.5	1.17 0.53	2.5 63.5	1.59 0.72	40 x 139.7mm	5.500 x 1.900 139.7 x 48.3	3.5 88.9	3.94 1.79	3.5 88.9	2.05 0.93
2½ x 1½ 65 x 40	2.875 x 1.900 73.0 x 48.3	2.5 63.5	1.08 0.49	2.5 63.5	1.72 0.78	6 x 1½ 150 x 40	6.625 x 1.900 168.3 x 48.3	4 101.6	6.47 2.94	4 101.6	4.84 2.20
40 x 76.1mm	3.000 x 1.900 76.1 x 48.3	2.5 63.5	1.08 0.49	2.5 63.5	1.72 0.78	40 x 165.1mm	6.500 x 1.900 165.1 x 48.3	4 101.6	5.56 2.52	4 101.6	4.75 2.15
2½ x 2 65 x 50	2.875 x 2.375 73.0 x 60.3	2.5 63.5	1.52 0.69	2.5 63.5	0.92 0.42	6 x 2 150 x 50	6.625 x 2.375 168.3 x 60.3	4 101.6	5.28 2.40	4 101.6	4.91 2.23
50 x 76.1mm	3.000 x 2.375 76.1 x 60.3	2.5 63.5	1.52 0.69	2.5 63.5	1.09 0.49	50 x 165.1mm	6.500 x 2.375 165.1 x 60.3	4 101.6	5.28 2.40	4 101.6	4.91 2.23
3 x 1 80 x 25	3.500 x 1.315 88.9 x 33.4	2.5 63.5	1.91 0.87	2.5 63.5	1.25 0.57	6 x 2½ 150 x 65	6.625 x 2.875 168.3 x 73.0	4 101.6	5.46 2.48	4 101.6	4.91 2.23
3 x 1¼ 80 x 32	3.500 x 1.660 88.9 x 42.2	2.5 63.5	1.50 0.68	2.5 63.5	1.67 0.76	65 x 165.1mm	6.500 x 3.000 165.1 x 76.1	4 101.6	4.40 2.00	4 101.6	4.97 2.26
3 x 1½ 80 x 40	3.500 x 1.900 88.9 x 48.3	2.5 63.5	1.63 0.74	2.5 63.5	1.53 0.74	6 x 4 150 x 100	6.625 x 4.500 168.3 x 114.3	4 101.6	6.37 2.89	4 101.6	4.52 2.10
3 x 2 80 x 50	3.500 x 2.375 88.9 x 60.3	2.5 63.5	1.56 0.71	2.5 63.5	1.32 0.60	100 x 165.1mm	6.500 x 4.500 165.1 x 114.3	4 101.6	4.52 2.10	4 101.6	4.52 2.10
3 x 2½ 80 x 65	3.500 x 2.875 88.9 x 73.0	2.5 63.5	2.20 1.00	2.5 63.5	2.20 1.00						

**型號 55 轉接頭 (溝槽 X 外牙)**

秀而久型號 55 轉接頭可直接連結溝槽式及外牙式管路，其他尺寸請參閱型號 59 轉接頭。


**10  
YEAR  
LIMITED  
WARRANTY**

保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
www.shurjoint.com

**型號 55 轉接頭 (溝槽 X 外牙)**

標稱尺寸 溝槽 X 牙口	管外徑	L	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤
1½ x 1½M 40 x 40M	1.900 48.3	2.50 63.5	0.77 0.35
2 x 2M 50 x 50M	2.375 60.3	2.50 63.5	0.90 0.40

## 溝槽式另件材質規格

### • 另件本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。

### • 表面塗裝：

標準品：橘色或 RAL3000 紅色油漆。

熱浸鍍鋅。

粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

### 使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。