


## 型號 7114 消防栓彎頭

秀而久型號 7114 消防栓彎頭專為消防系統設計，3" 溝槽式出口同時具備 2½" BSP 內牙，而預留的輪轂可加工為 1" BSP 的出口，C-E 尺寸依工廠規格為標準。

秀而久型號 7114 & 7122 額定壓力值與型號 7707 接頭壓力值一致。



**10**  
YEAR  
LIMITED  
WARRANTY


保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
[www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

### 型號 7114 消防栓彎頭

標稱尺寸	管外徑	C-E	C-BE	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤
4 x 3 x 1 <i>100 x 80 x 25</i>	4.500 x 3.500 x 1.315 <i>114.3 x 88.9 x 33.4</i>	4.00 <i>102</i>	3.75 <i>95</i>	5.95 <i>2.70</i>
6 x 3 x 1 <i>150 x 80 x 25</i>	6.500 x 3.500 x 1.315 <i>165.1 x 88.9 x 33.4</i>	5.13 <i>130</i>	5.13 <i>130</i>	8.8 <i>4.0</i>

## 型號 7122 消防栓三通

秀而久型號 7122 消防栓三通專為消防系統設計，3" 溝槽式出口同時具備 2½" BSP 內牙，而預留的輪轂可加工為 1" BSP 的出口，C-E 尺寸依工廠規格為標準。



**10**  
YEAR  
LIMITED  
WARRANTY

保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
[www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

### 型號 7122 消防栓三通

標稱尺寸	管外徑	C-E	C-BE	單重
英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英吋 公釐	英磅 公斤
4 x 4 x 3 <i>100 x 100 x 80</i>	4.500 x 4.500 x 3.500 <i>114.3 x 114.3 x 88.9</i>	4.00 <i>102</i>	4.00 <i>102</i>	7.72 <i>3.50</i>
6 x 6 x 3 <i>150 x 150 x 80</i>	6.500 x 6.500 x 3.500 <i>165.1 x 165.1 x 88.9</i>	5.13 <i>130</i>	5.13 <i>130</i>	12.21 <i>5.54</i>

## 型號 7114 / 7122 材質規格

### • 另件本體：

球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15，最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。  
(或相當於 BS EN1563-97 等級 EN-GJS-450-10)。

### • 螺紋類型：

ISO-7/BS21 錐形母螺紋。

### • 表面塗裝：

標準品：熱浸鍍鋅。

粉體塗裝 (RAL3000 紅色或其它)。

### 使用須知：

- **最大工作壓力(CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連接接頭的壓力一致。
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。