

## 型號 830 套銅由任

球墨鑄鐵材質符合 ASTM A536 Gr. 65-45-12 或 ASTM A395 Gr. 65-45-12, 尺寸符合 ANSI B16.39 Class 150, 球形底座, 銅對鐵。

壓力 — 溫度額定等級, 銅對鐵底座由任 (ANSI B16.39)

標稱額定 壓力等級	工作壓力 (水, 油, 氣體) @150°F / @65°C	工作壓力 飽和蒸汽
Class 300	600 psi / 42 Bar	300 psi (20 Bar)

\*保證試驗壓力：工作壓力的1½ 倍, 非衝擊性冷水

\*最高溫度：450°F (ASME 鍋爐法規)




關於防火產品額定壓力等級的列名, 認證等詳細內容, 請參照產品資料表 #B-42 或參閱秀而久官網 [www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com) 或洽秀而久業務代表。



保固條款詳細內容  
請參閱秀而久官網  
[www.shurjoint.com](http://www.shurjoint.com)

## 型號 830 銅對鐵底座由任



## 型號 830 銅座對鐵座由任

標稱尺寸	管外徑	A	單重	每箱數量
英吋	英吋	英吋	英磅	個
公釐	公釐	公釐	公斤	
½	0.840	1.81	0.46	110
15	21.3	46	0.2	
¾	1.050	1.99	0.64	80
20	26.7	51	0.3	
1	1.315	2.17	1.01	50
25	33.4	55	0.5	
1¼	1.660	2.52	1.45	35
32	42.2	64	0.7	
1½	1.900	2.64	1.85	25
40	48.3	67	0.8	
2	2.375	3.15	2.86	18
50	60.3	80	1.3	

## 型號 830B 銅對銅底座由任





Fig. 830 B

## 型號 830B 銅座對銅座由任

標稱尺寸	管外徑	A	單重	每箱數量
英吋	英吋	英吋	英磅	個
公釐	公釐	公釐	公斤	
½	0.840	1.81	0.46	110
15	21.3	46	0.2	
¾	1.050	1.99	0.64	80
20	26.7	51	0.3	
1	1.315	2.17	1.01	50
25	33.4	55	0.5	
1¼	1.660	2.52	1.45	35
32	42.2	64	0.7	
1½	1.900	2.64	1.85	25
40	48.3	67	0.8	
2	2.375	3.15	2.86	18
50	60.3	80	1.3	

## 套銅由任 材質規格

- **本體：**  
球墨鑄鐵符合 ASTM A536, Gr. 65-45-12 或 ASTM A395, Gr. 65-45-15, 最低抗拉強度 65,000 psi (448 MPa)。
- **牙規：**  
NPT 牙或 BSPT 牙。
- **表面塗裝：**  
無塗裝 (裸鐵), 外塗薄層防鏽油。
  - 熱浸鍍鋅。
  - 電鍍鋅。

### 使用須知：

- **最大工作壓力 (CWP 冷水壓力)：**另件的壓力值與管路中所連結接頭的壓力一致
- **列名或認可的壓力值**是應用於消防系統的額定壓力，經由不同認證單位測試及認可。請參閱秀而久官網公佈的最新認證資訊。
- **現場安裝測試：**以一次測試為準，可為表列值靜水壓力的 1½ 倍 (AWWA C606 5.2.3)。
- **警告：**企圖拆卸或移除管路系統的任何零組件之前，請務必先減壓及排水。
- **10 年保固**僅適用於製造產品有缺陷，不含用於嚴峻工況/惡劣溫度的管路系統中及磨損的零件。
- **秀而久**保留隨時更改產品設計與規格的權利，不另行通知。